

FLOMEL® S 100

SUPER PLASTİFİKATORLARIN
MƏHLUL ŞƏKLİNDE DAŞINMASININ
ÇƏTİNLIK YARANDIĞI YERLƏRDƏ
İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

Məhsul haqqında

FLOMEL S 100 melamin sulfonat əsaslı, sement və gips kimi toz məhsullarının emalında istifadə olunan tozşəkilli super plastifikatordur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

- tikinti üçün nəzərdə tutulan kimya məhsulları sənayesində;
- sement əsaslı tozşəkilli məhsul emalında;
- gips əsaslı tozşəkilli məhsul emalında;
- məhlul şəklində super plastifikatorların daşınmasının çətinlik yaratdığı yerlərdə;
- sənayedə qəlib gipsi istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükleri

- tozşəkilli məhsulların qarışiq suyunu azaldaraq möhkəmliyini artırır;
- tozşəkilli məhsulların qarışiq suyunu azaldaraq həm də istifadə qabiliyyətini artırır;
- tozşəkilli məhsulların rənglərini dəyişdirmir;
- tikinti yerində asanlıqla su ilə qarışdırılaraq məhlul şəklində super plastifikator əldə olunur;
- su ilə qarışdırıldığda şəffaf rəngli qarışq əldə olunur.



Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu	melamin sulfonat əsaslı
Rəngi	ağ
Sıxlığı	1.8 - 1.9 kq/litr
Qablaşdırma	polietilenle möhkəmləndirilmiş 25 kq-lıq kraf kisələrde

+20°C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyat

FLOMEL S 100 bağlayıcının kütləsinin %-lə miqdarı aşağıdakı kimi olmalıdır:

- qarışığın istifadə keyfiyyətini artırmaq üçün 0,2 -0,4 % miqdardında;
- qarışığın müqavimətini artırmaq üçün 0,3-0,6 % miqdardında;
- qarışığın davamlılıq və müqavimətini artırmaq üçün 0,5-0,9 % miqdardında;
- hamarlayıcı örtüklər və zavod istehsalı olan gips komponentləri üçün 0,6-1,5 kq miqdardında;
- gips qəliblər üçün 0,5-1,5 kq miqdardında;
- istifadə miqdarı əsasən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Quru şəraitdə, temperaturun +40°C-dən

çox olmadığı yerlərdə orijinal kisələrdə saxlanılmalıdır. Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq orijinal qablaşdırında məhsul istehsal müddətindən etibarən 24 ay saxlanıla bilər. Açılmış kisələr müvafiq saxlama şərtlərində saxlanılmaqla 1 həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

- məhsuldan istifadə zamanı işin və işinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
- əgər məhsulun udulması hali baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin! • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!