

# İzoSem®

SUKEÇİRMƏZLİYİ TƏMİN EDƏN

QATQI

Suvaq, şap və beton üçün

## Məhsul haqqında

İzoSem sement əsaslı suvaq, şap və beton işlərində istifadə olunan, yüksək keyfiyyətli, sukeçirməz səth yaranan, ağ rəngli toz şəkilli qatqi məhsuludur.

## Istifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- suya və rütubətə məruz qalan inşaat sektorunun müxtəlif sahələrində suvaq və şap işlərində;
- hamam, mətbəx və balkon kimi daima su ilə təmasda olan səthlərdəki keramikaların altındakı suvaq və şap işlərində;
- yağış və çirkab sularla təmasda olan fasad suvaqlarında;
- içmeli su anbarlarında;
- üzgüçülük hovuzlarında;
- zirzəmi, tunel, bünövrə və digər yerlərdə istifadə olunan betonlarda sukeçirməzliyi təmin edən qatqi kimi istifadə olunur.

## Üstünlükləri

- İzoSem məhluldakı sementlə reaksiyaya girərək tərkibindəki hidrofob xarakterli səthi aktiv maddələr sayesində suvaq, şap və betonun tərkibində görünməyən çat və boşluqların əmələ gəlməsinin qarşısını alaraq sukeçirməyən səth



yaradır;

- İzoSem yeni tökülmüş beton və suvaq məhlulunda hava qabarcıqlarını azaldaraq keyfiyyəti və müqaviməti artırır;
- İzoSem portlandsementin donma müddətlərinə heç bir təsir göstərmir.

## Istifadə qaydaları

**Qarışığın hazırlanması.** Tərkibində hidrofob xarakterli səthi aktiv maddələr olduğu üçün suvaq və ya betonun quru qarışığı hazırlanarkən hər bir kisə sementə bir paket İzoSem əlavə edərək qarışdırın. Sonra lazımı qədər su əlavə edib qarışığı hazırlayıın.

**Tətbiqi.** İzoSem qatılmış suvaq, şap və beton hazırlanıqdan sonra tövsiyə olunan bütün üsullarla istifadə edilə bilər.

**Təvsiyələr.** İzoSem quru qarışığa əlavə olunandan sonra iki dəfə qarışdırılmalıdır. Sonra su əlavə olunmalıdır. Məhlula qarışq suyu əlavə olunduqdan sonra İzoSem əlavə edilməməlidir.

## Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ
Istifadə temperaturu	+5°C - +30°C

Həcm kütlesi	0,4 kq/l
Qablaşdırma	330 qr-lıq laminasiyalı, ağızı açılmamış paketlərdə

## Sərfiyat

Qarışqda olan sement kütlesinin 0,66 %-i miqdardında istifadəsi tövsiyə olunur.

## Saxlama müddəti və qaydası

Sərin və quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

## Xəbərdarlıqlar

- İzoSem -in tərkibində səthi aktiv maddələrin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ile yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər  $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatur və  $50\% \pm 5\%$  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

## Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlu-

mat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!