

MA KÜR® 200

STİROL-QATRANI ƏSASLI, NƏM SAXLAYAN BETON KÜR MƏHSULU

Məhsul haqqında

Stirol qatran əsaslı olub, yeni tökülmüş beton, **STALTOP** və ya digər oxşar məhsulların üzərinə püskürtmə üsulu ilə çəkilərək betonu lazımi səviyyədə rütubətli saxlayan, həmçinin betonun tez qurumasını gecikdirərək betonu büzülmə zamanı əmələ gələn xırda çatlardan qoruyan və hamar görüntünü təmin edən məhsuldur.

Istifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- betonu sulu və nəm saxlamaqla yanaşı daha səmərəli və qənaətcil şəkildə bütün beton səthlərində;
- hava limanlarında və avtoparklarda;
- yol və su kanallarının betonlarında istifadə olunur.

Üstünlükleri

- istənilən hər növ beton sahələrində istifadə olunur;
- qabarıqsız, məsaməsiz və daha düzgün səth əmələ getirir;
- istifadə olunduğu səthlər su keçirmir;
- hamar və daha müqavimətli olur;
- sərtləşmə zamanı gözlə görünməyən xırda çatların yaranmasının qarşısını alır;



- istifadəsi çox sadə və asandır;
- işçi xərcləri azaltmaqla iqtisadi səmərəliliyi artırır.

Istifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. MA Kür 200 məhsulunu istifadə etməzdən əvvəl səth mütləq təmizlənməlidir.

Tətbiqi. MA Kür 200 məhsulunu yeni tökülmüş beton üzərinə mümkün qədər eyni qalınlıqda püskürdün və ya vərdənən istifadə etməklə səthə çəkin. MA Kür 200 məhsulunu qəlib betonların üzərinə beton parlaqlığını itirdikdən sonra (qəlibdən çıxan kimi) püskürdün.

Təvsiyələr. MA Kür 200-dən istifadə olunarken mühitin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti ($+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	şəffaf
Istifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$
Son nəticədə təbəqənin görünüşü	şəffaf, hamar, sukeçirməyən təbəqə

Quruma müddəti	45 dəqiqə
Sıxılığı	0,82 kg/litr
Qablaşdırma	1, 4, 10, 20 litrlik bidonlarda və 200 litrlik çəllək

Sərfiyat

1 litr **MA Kür 200** məhsulu $5,8 \text{ m}^2$ səthə kifayət edir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- məhsulun tərkibində səthi aktiv maddələrin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd olunmayan heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- “Metanet A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana bilecək problemlərə görə “Metanet A” şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Metanet A” şirkətinə müraciət edin!