

### Xəbərdarlıqlar

- Təmir qarışığı səment əsaslı olduğundan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
- udulduğu zaman isə həkimə müraciət edin;
- qarışıq tətbiq edilən sahəyə ərzaq qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər  $+23^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatur və  $50\%\pm 5\%$  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

### Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə

müraciət edin!

## Filkret® 500

### QURU BETONUN TƏMİRİ ÜÇÜN QARIŞIQ



#### Məhsul haqqında

Səment əsaslı, birkomponentli, polimerləşdirilmiş, yüksək stabilliyə malik quru betonun təmiri üçün qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- səment əsaslı (hidravlik bağlayıcı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

#### İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

- quru beton səthlərin təmirində və suvanmasında;
- divar və tavanların suvanması və təmiri zamanı kənar küncələrin düzəldilməsində;
- keramika və kafel örtüyü döşənməzdən əvvəl hamar səthlərin bərpasında istifadə olunur.

#### Üstünlükləri

- yalnız su ilə qarışdırılır və asan şəkildə tətbiq edilir;
- beton və suvaqlı səthlərdə yüksək səviyyədə yapışma qabiliyyəti yaradır;
- geniş səthlərə asan şəkildə tətbiq edilir;
- çatlar əmələ gəlmir;

- yüksək tiksotropik xüsusiyyətə malikdir;
- suya və rütubətli hava şəraitlərinə, şaxtaya və istiyə qarşı davamlıdır.

#### İstifadə qaydaları

**Səthin hazırlanması.** Təmir ediləcək səment əsaslı səthlər möhkəm, tozsuz və təmiz olmalı, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, pas və parafin qalıqlarından, dəmir və taxta parçalarından tamamilə təmizlənməli və 4 sm-lik dərinliyə qədər olan boşluqlar **MATON 200** təmir qarışığı ilə və ya digər oxşar məhsul ilə doldurulmalıdır. Qarışığın tətbiq ediləcəyi səthin su ilə doyması təmin edilməli, lakin səthdə sərbəst su qalmamalıdır.

**Qarışığın hazırlanması.** Ölçü cihazı vasitəsi ilə müvafiq miqdarda suyu təmiz vannaya boşaldın və üzərinə yavaş-yavaş Filkret 500 əlavə edin. Dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı cihazla homogen bir qarışıq əldə edilənə qədər 4 dəqiqə qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən 30 saniyə qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

*Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı*

|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| Filkret 500                                   | 1 kq məhsul üçün | 25 kq-lıq kisə üçün |
| Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı | 0,22 litr        | 5,5 litr            |
| İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı             | 1,8 kq / litr    |                     |

**Tətbiqi.** Hazırlanan qarışıq 1-5 mm qalınlıqda olmaqla mala vasitəsilə səthə çəkin. Qarışıq suyu çəkənə qədər gözləyin, səthə çəkilən qarışıqın üzərinə suyaq fırçası ilə su səpin. Sonra isə polad və ya taxta malanın köməyi ilə səthi istənilən şəkildə düzəldin. Filkret 500 məhsulu açıq havada, açıq geniş səthlərdə, xüsusi ilə isti, quru və küləkli mühitdə tətbiq edildikdə 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhlulu ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

**Tövsiyələr.** Təmir üçün nəzərdə tutulmuş Filkret 500 materialı +20°C temperaturda 30 dəqiqə ərzində tətbiq olunmalıdır. Bu müddət +32°C temperatur üçün 20 dəqiqədir. Xarici səthdə işlərin aparılması zamanı 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. Səment əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya sürəti ətraf mühitin və istiliyin, həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidrotasiya ləngiyir və nəticədə məhsulun istifadə müddəti artır. Yüksək hərərət isə hidrotasiyanı sürətləndirir, nəticədə bununla

əlaqədar yuxarıda qeyd olunan müddət azalır. Qarışıqın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin temperaturu nəzərdə tutulan minimum həddən az olmamalıdır. Qarışıq tətbiq edildikdən sonra istifadə olunan bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidirlər.

**Texniki göstəricilər**

|  |  |
|--|--|
| Rəngi  | boz  |
| İstifadə temperaturu   | +5° C – +32° C   |
| İstifadə müddəti<br>• +20°C temperaturda   | 30 dəqiqə  |
| Möhkəmlik həddi:<br>• əylmədə<br>(28 gündən sonra)<br>• sıxılmada<br>(28 gündən sonra) | >3N/mm <sup>2</sup><br>>15N/mm <sup>2</sup>  |
| Qopma müqaviməti<br>• 28 gündən sonra  | >1,0 N/mm <sup>2</sup>   |
| Tətbiq ediləcək qalınlıq:<br>• minimum<br>• maksimum                                   | 5 mm<br>20 mm  |
| Tam bərkimə müddəti  | 28 gündən sonra  |
| Qablaşdırma  | 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietiləndən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələrdə |

**Sərfiyyat**

1 mm qalınlıq üçün 1 ,48 kq/m<sup>2</sup> qarışıq sərf olunur.

**Saxlama müddəti və qaydası**

Açılmamış və orijinal kisələrdə, sərin və quru yerdə, donmadan qorunmaqla 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir–birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağız açılmış kisələrdə müvafiq saxlanma şəraitlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

**Xəbərdarlıqlar**

- Təmir qarışıqı səment əsaslı olduğundan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- bərkiməmiş vasitənin zərərli təsirlərindən qorunmaq üçün dəriyə və gözə təmas etdiyi halda bol su və sabunla yuyun;
- udulduğu zaman həkimə müraciət edin;
- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

**Zəmanət və texniki dəstək**

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!