

PARMAKET®

PARKET VƏ TAXTA
YAPIŞQANI-PVA



Məhsul haqqında

Polivinil asetat əsaslı, geniş təyinatlı, səthi akriiv maddələrlə zəngin, yüksək yapışma gücünə malik ağ rəngli yapışqandır.

AZS 082-2003 standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu yapışqandan:

- ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum və s. məmulatların yapışdırılmasında;
- üzük plitələrin, həmçinin müxtəlif növ gips və sement əsaslı qarışıqların yapışma gücünün artırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- istifadəyə hazırdır və asanlıqla çekişir;
- yüksək yapışma qabiliyyətinə malikdir;
- müxtəlif növ sement və gips əsaslı qarışıqların yapışma gücünü artırır;
- 100°C -ə qədər dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səth təmiz və quru olmalıdır. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmiz-

lənməlidir.

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl qarışdırın. Yapışdırılacaq səthə nazik qat şəkilində çəkin. 1-2 dəqiqədən sonra yapışdırılacaq səthləri birləşdirin və preslə sıxıb bir gün saxlayın. Yüksək yapışqanlılıq əldə etmək üçün $+5^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı temperaturda istifadə olunması məsləhət görülür. Tam yapışqanlıq qabiliyyətinə 24 saatdan sonra nail olunur.

Təvsiyələr. PARMAKET istifadə olunarkən mühitin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti ($+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı) havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş PARMAKET yapışqanı atılmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ rəngli özlü kütlə
İstifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$
Tutma müddəti	1-2 dəqiqədən çox
Gərilmə zamanı möhkəmlik	4 MPa-dan yuxarı
Hidrogen ionlarının qatılığı (hidrogen göstəricisi - ph)	4,5 - 6,0
Qablaşdırma	850 qr və 3, 5, 8, 10, 18, 20, 25, və 200 kq-lıq plastik vedrələrdə

Sərfiyat

Ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum və digər materialların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sərfiyat $0,5-1,2 \text{ kg/m}^2$ -dir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablardada, quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- PARMAKET yapışqanının səthi aktiv maddələrlə zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- quru anbarlarda saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımir;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!