

ROKOL® ALÜMİNİUM BOYA

ALÜMİNİUM BOYA

Məhsul haqqında

Sintetik əsaslı, 350°C -ə qədər temperatura və korroziyaya qarşı davamlı, alüminium rəngli boyadır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan: batareyaların, sobaların, körpülərin, neft tankerlərinin, dəmir şəbəkələrin və digər metal səthlərin boyanmasında istifadə olunur.

Üstünlükleri

- yüksək temperatura davamlıdır;
- korroziyaya davamlıdır;
- asan tətbiq olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan hər növ toz, yağ, pas, parafin və s. qalıqlardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. İstifadədən əvvəl yaxşıca çalxalayın. Sonra boyanı elə qarışdırın ki, qabın dibində artıq piqment qalmasın. Bu cür qarışdırmanın istifadə prosesində də tez-tez təkrarlayın.

Tətbiqi. Boyanı fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkin.



Texniki göstəricilər

Rəngi	alüminium rəngli
Tərkibi	alkid əsası
Quru qalığı	37%
Sıxlığı	0,95 kg/litr
Tam quruma müddəti	6-8 saat
Qablaşdırma	0,25, 0,85; 2,5 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyat

1 m^2 səthə tək qat üçün 40-50 qr boyaya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, otaq temperaturunda 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- boyanın nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!