

ROKOL® PARKE CAM CILA

PARKE CAM CILA, parket laki



Məhsul haqqında

Üretan alkid əsaslı, birkomponentli parket ləkidi.

İstifadə sahələri

Bu ləkdan:

- parket döşəmələrdə;
- istənilən daxili ağac səthlərində istifadə olunur.

Üstünlükleri

- fiziki və kimyəvi təsirlərə davamlıdır;
- zərbəyə və cızılmağa dayanıqlıdır;
- asan istifadə olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanın tətbiq ediləcəyi səthlər yağı, pas, su və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. Rokol Parke Cam Cila istifadədən qabaq **ROKOL Sintetik Tiner-lə** və ya digər oxşar məhsulla durulaşdırılmalıdır.

Tətbiqi. Lak səthə 2 qat çəkilməlidir. 3-4 gündən sonra lak fiziki-kimyəvi təsirlərə qarşı davamlı olur.

Texniki göstəricilər

Tərkibi	üretan alkid əsaslı
Örtmə qabiliyyəti	tək qatda 17m ² /l

uyğunluğuna zəmanət verir;

- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımir;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!

Sıxlığı	0,92 kg/l
Quruma müddəti (+20°C temperaturda):	
• ilk	2-3 saatdan sonra
• son	24 saatdan sonra
Qablaşdırma	0,85; 3,75 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyat

Tək qatda 0,06 l boyaya ilə 1 m² səthi boyamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağızı bağlı qablarda, sərin yerdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- oddan qoruyun;
- lək buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın;
- tətbiq olunduğu mühiti havalandırın.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına