

ROKOL® PLASTİK BOYA

PLASTİK BOYA



Məhsul haqqında

Akrilik kopolimer emulsiya tərkibli, çatlamayan və tökülmeyən, ətraf mühitə zərərsiz və qoxusuz daxili səth boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

- binaların daxili divarlarında;
- beton, gips, suvaq və uyğun astarla astarlanmış səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükleri

- çatlamır;
- ətraf mühitə zərərsizdir;
- qoxusuzdur;
- asan tətbiq olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanacaq səthlər quru, tozsuz, təmiz və hamar olmalıdır, səth **ROKOL BİNDER** astarla və ya digər oxşar məhsul ilə astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Birinci qatda boyanın 20%-i, ikinci qatda isə 15%-i qədər su ilə durulmalıdır.

Tətbiqi. Boya fırça və ya vərdənə ilə səthə ikiqat çəkilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur $+5^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı, rütubət

80%-dən aşağı olmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ və digər rənglərdə
Məhsulun quruluşu	akrilik kopolimer əsası
Quru qalığı	72%
Sıxlığı	1,74 kq/litr
Tam quruma müddəti	24 saatdan sonra
Qablaşdırma	3,5; 10,0 və 25,0 kq-liq plastik qablarda

Sərfiyat

1 m^2 səthə tək qat vurulduğda 125-150 qr boyaya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- boyanın dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana bilecək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!