

ROKOL®  
SİLİKON BOYA

## SİLİKON BOYA



## Məhsul haqqında

Akrilik kopolimer silikon emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, uzunömürlü xarici səth boyasıdır.

## İstifadə sahələri

Bu boyadan:

- binaların xarici hissələrində beton, suvaq və digər səthlərə uyğun astar vurulduqdan sonra;
- lazım gəldikdə daxili səthlərdə istifadə olunur.

## Üstünlükləri

- istifadə olunduğu səthə mükəmməl şəkildə yapışır;
- suyu dəf etmə xüsusiyyəti sayəsində tikililərin daxilinə yağış sularının sızmasının qarşısını alır;
- çatlamır və qopmur;
- günəş şüalarının təsirinə davamlıdır;
- dəniz sahillərindəki tikililərdə duzlu suların mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür.

## İstifadə qaydaları

**Səthin hazırlanması.** ROKOL Silikon boyasını istifadə etməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qaşınmalı, səth yapışmağa mane olan yağ, pas və digər qalıqlardan

təmizlənməlidir. İstifadədən əvvəl səth silikonlu astar ilə astarlanmalıdır. Lazım gəldikdə səthdəki çuxur və çatlar **F-Pas** fasad pastası və ya digər oxşar məhsulla suvanmalıdır.

**Qarışığın hazırlanması.** Birinci qatda boyanın 20%-i, ikinci qatda 15%-i su ilə durulaşdırılmalıdır

**Tətbiqi.** Boyanı fırça və ya vərdənə ilə səthə 2 qat vurun. Qatlar arasında 1 saat gözləyin. İstifadə vaxtı səthin temperaturu +5°C-dən yuxarı, mühitin rütubəti isə 80%-dən aşağı olmalıdır. Yeni suvanmış səthlərdə ROKOL Silikon boyanın istifadəsi üçün 21 gün gözlənilməlidir.

## Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ
Tərkibi	akrilik kopolimer silikon emulsiya əsaslı
Quru qalıq	64%±1%
Quruma müddəti (+20°C temperaturda):	
• ilk	1-2 saatdan sonra
• son	24 saatdan sonra
Sıxlığı:	
• +20°C temperaturda	1,56±0,01 q/ml
Parlaqlığı (60° Gardner)	7±1
Qablaşdırma	3,5, 10 və 25 kq-lıq plastik qablarda

## Sərfiyyat

1 m<sup>2</sup> sahənin boyanması üçün 250-300 qr boya istifadə olunur.

## Saxlama müddəti və qaydası

Birbaşa günəş şüaları düşməyən yerlərdə, 0°C-dən aşağı və +35°C-dən yuxarı olmayan mühitlərdə, donmadan qorumaqla, orijinal qablarda, ağzı qapalı şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

## Xəbərdarlıqlar

- boyanın dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

## Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!